920MHz帯アンテナ
イーゼル製モジュールES920/ES920LR/ES920LR2/ES920LR3認証取得済

製品イメージ			
製品名	ANT1PB-155A0	ANT1PB-155B0	ANT1CC-340A0
周波数帯域(MHz)	916～930	916～930	915～928
アンテナ方式	λ/2 ダイポール	λ/2 ダイポール	λ/2 ダイポール
VSWR	2.5以下	2.5以下	2.5以下
最大利得(dBi)	1	1	1.8
偏波	直線偏波	直線偏波	直線偏波
指向性	無指向性	無指向性	無指向性
インピーダンス	50Ω	50Ω	50Ω
サイズ(mm)	全長:(190)	全長:(190)	全長:(180)
コネクタ	SMA-PLUG	SMA-PLUG	SMA-PLUG
防水性能	IP67	IP67	―

製品イメージ			
製品名	STDANTEXT-001	STDANTEXT-002	STDANTEXT-003
周波数帯域(MHz)	916～930	916～930	916～930
アンテナ方式	λ/2 ダイポール	λ/2 ダイポール	λ/2 ダイポール
VSWR	2.5以下	2.5以下	2.5以下
最大利得(dBi)	1.9	1.9	1.4
偏波	直線偏波	直線偏波	直線偏波
指向性	無指向性	無指向性	無指向性
インピーダンス	50Ω	50Ω	50Ω
サイズ(mm)	159(ケーブル含まず)	159(ケーブル含まず)	54 × 64 × 14.9
コネクタ	MHF(I-PEX)	MHF(I-PEX)	MHF(I-PEX)
防水	―	―	―

三省電機株式会社
www.sansei-e.co.jp
〒142-0063 東京都品川区荏原5-11-13
TEL：03-3784-5151

202510

※本資料は予告なく変更されることがあります。

920MHz帯アンテナ
イーゼル製モジュールES920/ES920LR/ES920LR2/ES920LR3認証取得済

製品イメージ	
製品名	ANTDP-082A0
周波数帯域(MHz)	815～960/1427～2170/3600～4900
アンテナ方式	λ/2 ダイポール
VSWR	4.0以下
最大利得(dBi)	815～960 MHz帯　1.5 1427～2170 / 3600～4900 MHz帯　3
偏波	直線偏波
指向性	無指向性
インピーダンス	50Ω
サイズ(mm)	全長:(133)
コネクタ	SMA-PLUG
防水性能	ー

※厚さ2mmのABS樹脂板貼付時

製品イメージ			
製品名	STDANTEMD-006	STDANTEMD-007	STDANTEMD-008
周波数帯域(MHz)	916～930	916～930	916～928
アンテナ方式	λ/2 ダイポール	λ/2 ダイポール	λ/2 ダイポール
VSWR	2.5以下	2.5以下	3.0以下(※)
最大利得(dBi)	1.2	0.8	-2.8(※)
偏波	直線偏波	直線偏波	直線偏波
指向性	無指向性	無指向性	無指向性
インピーダンス	50Ω	50Ω	50Ω
サイズ(mm)	132.6 × 4.6 (ケーブル含まず)	105 × 25 (ケーブル含まず)	50 × 20 (ケーブル含まず)
コネクタ	MHF(I-PEX)	MHF(I-PEX)	MHF(I-PEX)

三省電機株式会社
www.sansei-e.co.jp
〒142-0063 東京都品川区荏原5-11-13
TEL：03-3784-5151

202510

※本資料は予告なく変更されることがあります。

920MHz帯アンテナ
イーゼル製モジュールES920/ES920LR/ES920LR2/ES920LR3認証取得済

製品イメージ		
製品名	ANT1CW-343A0	ANT1CW-344A0
周波数帯域(MHz)	916～930	916～930
アンテナ方式	λ/2 ダイポール	λ/2 ダイポール
VSWR	3.0以下	3.0以下
最大利得(dBi)	3.0	3.0
偏波	直線偏波	直線偏波
指向性	無指向性	無指向性
インピーダンス	50Ω	50Ω
サイズ(mm)	132.6 × 4.6 (ケーブル含まず)	105 × 25 (ケーブル含まず)
コネクタ	MHF(I-PEX)	MHF(I-PEX)

製品イメージ		
製品名	ANT1CC-345A0	ANT1CC-335A0
周波数帯域(MHz)	916～930	916～930
アンテナ方式	λ/2 ダイポール	λ/4 ダイポール
VSWR	3.0以下	2.0以下
最大利得(dBi)	0.6	2.7(※1)
偏波	直線偏波	直線偏波
指向性	無指向性	無指向性
インピーダンス	50Ω	50Ω
サイズ(mm)	159(ケーブル含まず)	全長:76
コネクタ	MHF(I-PEX)	SMA-PLUG
防水	―	―

※1:導体GND板(100 × 100mm)の中央に設置して測定

三省電機株式会社
www.sansei-e.co.jp
〒142-0063 東京都品川区荏原5-11-13
TEL：03-3784-5151

202510

※本資料は予告なく変更されることがあります。